

Sistemul SOLAR CONTAINER este constituit de:

- cadru de încastrat (dimensiuni: înălțime 2200; larg. 950; prof. 350 mm) cu racorduri hidraulice laterali sau posteriori;
- centrală Stylofast IN FC SUN cu gestiune a circuitului solar cu sistemul Sun (brevet ARCA);
- vană de amestec cu 3 căi motorizată cu acțiune rapidă integrată în grup hidraulic;
- schimbător apă/apă în oțel inox cu fluxuri încrucișate pentru producție de apă caldă sanitară cu 16 plăci;
- puffer solar de 150 litri cu serpentină inox plasat în partea joasă al acumului, coibentat cu 2 semi-învelișuri în polistiren cu autostingere și alimentat de circuit solar;
- grup solar cu debit reglabil de la 2 la 16 lt/min;
- placă electronică solară de reglare și de control cu funcția de recooling noptic;
- kit de distribuție cu 1 sau 2 temperaturi cu amestec și termoreglare al circuitului de pardoseală cu sondă externă;
- vas de expansiune al circuitului solar de 8 litri;
- vas de expansiune al circuitului primar al centralei de 12 litri;
- racorduri hidraulice și țevi de conectare interne ale centralei și boilerului;
- conectări hidraulice ale acumului apei primare pentru un eventual termoșemineu, pompă de caldură, centrală pe biomasă sau un alt generator;
- prioritatea folosirii sursei solare sau sursei auxiliare și intervenția centralei pe gaz doar ca integrare a necesarului energetic instantaneu cerut.